

FICHE TECHNIQUE COLLE CONTACT

DESCRIPTION

Colle de contact très forte pour l'assemblage de la plupart des matériaux entre eux et sur tous supports: plastiques, bois, tissus, mousse de PU, liège, métal...

PROPRIÉTÉS

Couleur: Beige
Odeur: Caractéristique
Viscosité: 5000-6000 cP
Densité relative: 0,79gr/cm³
% en solides: P.D/P.A

MISE EN OEUVRE

Appliquer une couche régulière de la colle sur les deux faces à assembler. Laisser évaporer le solvant contenu dans la colle pendant 5-10 min. Assembler les deux pièces. Exercer une pression courte et forte pendant quelques secondes.

PRESENTATION

Métal Boîte:
Pot 1000 ml. 12 units/boîte

CONSERVATION

Garder 12 mois dans la boîte originale, dans un endroit sec et à l'abri des basses températures.

RECOMMANDATIONS DE GESTION DE RÉSIDUS

Il est recommandé de remettre le contenu vide à un gérant de résidus autorisé pour sa destruction ou récupération, ainsi que de n'importe quel élément jetable qui a été en contact avec le produit.

NOTE

L'information donnée dans cette Fiche Technique est de type générale en base à notre expérience. On n'est pas responsable d'un mauvais usage du produit.